

Nusseinleger Typ ND-156



Der ND-156 platziert kalibrierte und geschälte Nüsse in die Kavitäten einer Form

Produkte

- Pralinen
- Trüffelkugeln
- Eier
- Riegel
- Tafeln
- Saisonartikel

Nusszuführung mit Kleinteilabscheidung (Option)

Die Nüsse werden über einen Vibrator mit Abscheidezone dem Nusseinleger zugeführt.

Beschreibung

Der Nusseinleger Typ ND-156 wurde für das automatische Einlegen von kalibrierten und geschälten Nüssen in die Kavitäten von Formen konzipiert.

Die Maschine kann in die meisten intermittierend laufenden Linien integriert werden.

Zur Herstellung werden rostfreie Materialien verwendet.

Antriebe

Das Transportband und die horizontale Bewegung werden mit Schrittmotoren angetrieben.

Die vertikalen Bewegungen erfolgen über pneumatische Zylinder.

Steuerung

Der Nusseinleger wird über eine lokale SPS gesteuert.

Der Einlegeprozess ist mit dem Formtransportband synchronisiert.

Ein Bedienpanel erlaubt eine einfache Parametereinstellung und Fehlermeldungen werden angezeigt.

Die Steuerungs-Integration in Produktionsanlagen ist über Profibus-Anbindung gewährleistet.



AWEMA AG

Schulstrasse 26 CH-8330 Pfäffikon ZH

Phone +41 (0)43 288 70 00

Fax +41 (0) 43 288 70 27

www.awema.com e-mail: info@awema.ch